



## POLYCYKLE PG200

### DESCRIZIONE

Polverino di gomma specifico per la realizzazione di conglomerati bituminosi, presenta granulometria selezionata (0-0,8mm), permette di realizzare manti stradali a basso livello acustico e dalle ottime caratteristiche meccaniche, l'elevata dispersione e affinità con il bitume, permette di dosare il polverino direttamente durante la fase di produzione, realizzando così un conglomerato che consente un abbattimento acustico e delle vibrazioni prodotte dal traffico.

### APPLICAZIONE

POLYCYKLE PG200 può essere utilizzato su qualsiasi conglomerato bituminoso (base, binder, strato di usura).

### MODALITA' DI UTILIZZO

POLYCYKLE PG200 viene aggiunto direttamente nel mescolatore dell'impianto di produzione durante la fase di produzione del conglomerato, utilizzando un dosatore automatico o dosandolo manualmente.

### DOSAGGIO

Le percentuali di dosaggio sono funzione della natura degli inerti e del tipo di bitume, normalmente POLYCYKLE PG200 viene utilizzato da 15% al 25% w/w sulla massa totale del bitume presente nel conglomerato.

### STOCCAGGIO

POLYCYKLE PG200 può essere stoccato per 24 mesi negli imballi originali e chiusi, a temperatura compresa tra 5°C e 30°C.

### SICUREZZA

Per maggiori informazioni su classificazione, misure di protezione e provvedimenti in caso di incendio, si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto, disponibile su richiesta.



## AVVERTENZE

I consigli circa le modalità d'uso corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive.