



POLYICE AFL 36

DESCRIZIONE

Additivo liquido antighiaccio per strade ad elevata concentrazione.

POLYICE AFL 36 è un additivo antighiaccio ad elevata concentrazione pronto all'uso, la sua formulazione parzialmente emulsionabile permette una estesa superficie di contatto, elevata aderenza e stabilità sul manto stradale prolungando la durata e l'efficacia dell'additivo.

POLYICE AFL 36 va semplicemente nebulizzandolo sul manto stradale.

APPLICAZIONE

POLYICE AFL 36 può essere utilizzato in qualsiasi tipologia di strada.

MODALITA' DI UTILIZZO

POLYICE AFL 36 è pronto all'uso per essere nebulizzato uniformemente sul manto stradale tramite autobotti dotate di impianto di spruzzatura.

DOSAGGIO

Il dosaggio di POLYICE AFL 36 varia in funzione delle condizioni del traffico e ambientali, già con 3/5 g/m² inizia svolgere una efficace azione decongelante e protettiva.

STOCCAGGIO

POLYICE AFL 36 può essere stoccato per 24 mesi negli imballi originali e chiusi, a temperatura compresa tra 5°C e 30°C. In funzione della temperatura di stoccaggio il prodotto può variare viscosità, comunque le sue caratteristiche non vengono compromesse.

SICUREZZA

Per maggiori informazioni su classificazione, misure di protezione e provvedimenti in caso di incendio, si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto, disponibile su richiesta.

AVVERTENZE

I consigli circa le modalità d'uso corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non comportano l'assunzione di alcuna garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Non dispensano quindi il cliente dalla responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso e gli scopi prefissi attraverso delle prove preventive.